



## Übersicht PVC-Schrumpffolien

<u>Spezifikation</u>	<u>monoaxial schrumpfend</u>	<u>biaxial schrumpfend</u>
Folienstärken my	12,5- 50	12,5 - 50
Dichte g/cm <sup>3</sup>	1,3	1,3
Schrumpfwerte in %		
MD- Längsrichtung	40-60	20-50
TD – Querrichtung	5-20	20-50

O.a. Daten sind Durchschnittswerte. Die angeführten Daten, Mitteilungen und Empfehlungen geben die besten verfügbaren Erkenntnisse wieder. Sie sind nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Ansprüche können aus ihnen nicht abgeleitet werden. Abweichungen aus Gründen der Produktverbesserung bleiben vorbehalten. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich Prüfung der Eignung unseres Folienmaterials durch den Anwender



**Pacplast GmbH Verpackungsfolien**  
**Am Eichholz 7**  
**42897 Remscheid**  
**Tel.: +49 2191-9985-0**  
**Fax: +49 2191-9985-11**  
[www.pacplast.de](http://www.pacplast.de)  
[info@pacplast.de](mailto:info@pacplast.de)